

KAIKO-CULLIGAN

AUTOMAATTISET MASSASUODATTIMET MALLIT HI-FLO 9

HI-FLO 9 AUTOMAATTISET MASSASUODATTIMET AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN, MASSASUODATTIMIA ON SAATAVANA USEIDEN VEDESSÄ OLEVIENTEN HAITTATEKIJÖIDEN POISTAMISEKSI.

LÄHES AINA ENNEN LAITEVALINTAA ON TEHTÄVÄ VESIANALYYSI JA MÄÄRITELTÄVÄ SUODATETUN VEDEN LAATUTAVOITE.

OMINAISUUDET



- Hi-Flo 9 suodattimet ovat automaattisesti huuhtelevia ja ajankohdan voi valita vapaasti tarpeen mukaan, joko määrään tai aikaan perustuen.
- Suodattimia voidaan asentaa useita rinnakkain, jolloin suodatettua vettä on saatavissa myös huuhtelun aikana
- Suodattimessa käytettäviä massoja on monenlaisia, jotka valitaan käyttö-tarkoituksen mukaan
- Suodattimet ovat helppoja asentaa
- Suodattimet eivät tarvitse jatkuvaa valvontaa, vaan toimivat täysin itsenäisesti
- Vähäinen huoltotarve
- Käyttökohteita: Teollisuuslaitokset, vesilaitokset, koulut, sairaalat yms.



KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
Myynti-Pohjoinen: Ainonkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092
 Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

TOIMINTA EDELLYTYKSET

- Max käyttöpainne 7bar suodatinkokoon 60" asti ja 5bar koot 72" – 120"
- Min käyttöpainne 1,5bar
- Toiminta lämpötila 5 – 50C
- Sähkösyöttö 24/230V 50Hz tehon tarve 10W

SUODATIN TYYPIT JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

UF: Monikerrossuodatin

- Kiintoaineen poisto
- Humuksen poisto
- Saostuneen raudan ja mangaanin poisto
- Esisuodattimeksi
- Virtaamat 2 – 670 m³/h

UR: Aktiivihiihli-suodatin

- Haju- ja makuhaittojen poisto (kloori ja rikkivety)
- Väri (humus)
- Radon
- Esisuodattimeksi
- Virtaamat 1,2 – 670 m³/h

UU: Neutralointisuodatin

- pH:n nosto
- CO₂:n poisto
- Raudan ja mangaanin poisto
- Virtaamat 3 – 18 m³/h suuremmat virtaamat katso AH(A) tai Hi-Flo6

UB: Cullisorbsuodatin

- Raudan ja mangaanin poistoon yhdessä
- KMnO₄ annostuksen kanssa
- (Huom! vedessä ei saa olla vapaata CO₂:ta, joka on poistettava ennen suodatinta).
- Virtaamat 1,5 – 18 m³/h suuremmat virtaamat katso Hi-Flo 6

UFP: Super Iron suodatin

- Raudan ja mangaanin poistoon yhdessä hypokloriitin tai ilman annostuksella
- Virtaamat 1,5 – 112 m³/h

